MIRROR MONITOR

7.36インチデジタルミラーモニター

AP-7300

発売記念キャンペーン

2024年3月末までの**ご受注分**

旧製品のAP-4300システムと同価格にてご提供します

モニター・カメラ **2年保証**

簡単取付

取付は純正ミラーにかぶせるだけ

特別な加工も必要なく、純正のミラーに本体を挟み込んで使用します。（取付可能ミラーの上下幅は52mm～75mm以内となります）

軽トラック・ワンボックス・小型トラックに最適な後付タイプのデジタルミラーシステムの登場！

モニターガラス鏡面仕上げ

タッチパネル採用

モニター画面はIPS液晶のタッチパネル式を採用。画面に直接触れて操作可能です。ガラス鏡面仕上げなのでモニター電源がOFFの時には従来のルームミラーとして使用できます。

バックカメラ連動

前進時にルームミラーとして使用され走行時にルームミラーとして使用している場合に於いても、後退時には車両後方映像が自動的に16:6.5サイズの映像が表示されます。

7.36インチ

大画面IPS液晶モニタ

1280×400pixel仕様の高解像度パネルを採用、高画質な後方映像を映し出すミラーモニターです。
小型広角カメラによる後方確認で安全運転をサポートします。

オートディマーを標準装備

照度センサーを本体に内蔵、周囲の明るさに応じてモニターの輝度を自動で調整。
トンネルや夜間でもドライバーの目に優しい機能です。

VIEWTEC 製造販売元 株式会社日本ヴューテック Viewtec Japan Co.,Ltd.

MIRROR MONITOR

7.36インチデジタルミラーモニター

AP-7300

取付車両にあわせた 3 種類のセットパッケージをご用意しました

取付車両タイプ	セット品番	同梱ケーブル	同梱品	標準小売価格
軽トラック向けセット	AP-S7300-7	CC-07（7m）	7.3 インチミラーモニター APD-7300 電源ケーブル（6m） MPC-06 小型 CMOS カメラ HIT-C14S カメラプロテクタ CP-45 マニュアル	オープン価格
ワンボックス向けセット	AP-S7300-10	CC-10（10m）		
小型トラック向けセット	AP-S7300-15	CC-15（15m）		

仕　様

ミラーモニター APD-7300

モニターサイズ	7.36インチ	使用電源	DC　9V-24V
ディスプレイ	IPS式、LEDバックライト	信号方式	NTSC/PAL自動切替
解像度	1280 x RGB x 400	消費電力	約7W
縦横比	16:5（後退時は16:6.5）	待機時消費電力	0.3W
輝度	1000cd/m^2	動作温度	-20℃~ 70℃
映像信号対応	CVBS/AHD自動認識	保存温度	-30℃~ 75℃
映像入力	2 系統/RCA	サイズ	270x75x20(mm)
AHD信号入力	720P/1080P	重量	398g

カメラ HIT-C14S

イメージセンサー	1/3'Color CMOS	最低被写体照度	0.3Lux
解像度	960 x 480	防水性能	IP68
信号方式	NTSC	動作温度	-20℃-70℃
映像出力パターン	鏡像	保存温度	-30℃-80℃
同期方法	内部同期	電源	DC12V(5V-12V)
ビデオ入力	1.0v p-p composite,75Ω	消費電力	40mA（12V使用時）
ホワイトバランス	自動切替	耐震性能	10G
視野角	150°(D)x120°(H)x90°(V)	サイズ	23x23x25.5(mm)
S/N比	48dB以上	重量	45g

VIEWTEC
製造販売元 株式会社 日本ヴューテック
Viewtec Japan Co.,Ltd.
〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中3-26-6
TEL：044-777-7771
FAX：044-777-8880