

モニターリセット対応方法

VW-M20 & MN20 RESET (リセット)

モニターを工場出荷時に戻すことで、設定状態をリセットさせることができます。
それにより画面表示状態が改善することがあります。

下記手順に沿ってモニターを操作してください。

<p>操作の前に</p>	<p>使用するボタンは以下の3つです。 ボタンはモニターを正面から見て背面の右側にあります。 MENU UP DOWN</p>
<p>操作手順</p>	<ol style="list-style-type: none"> ACC を OFF にする DOWN ボタンを押しながら、エンジンキーを ACC-ON にする。 モニターが映ったら、DOWN ボタンから手を離します。 MENU ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。 その画面で MENU ボタンを押して、「RESET」の項目を選択してください。 <div data-bbox="539 1149 1316 1541" data-label="Image"> <p>※選択中の項目は文字が黄色で表示されます</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 「RESET」で DOWN / UP ボタンを押します <p>※蛍光管式 (シリアル No.11J までのもの) の場合は UP ボタンを押すと RST が赤文字になります。 ※LED 式 (シリアル No.11K 以降のもの) の場合は DOWN ボタンを押すと RST が赤文字になります。</p> <div data-bbox="544 1736 1316 1944" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 赤文字になったらすぐに MENU ボタンを押してください。 リセットが完了後は、ACC OFF→ON でモニターの電源を入れなおしてください。