

HIT-711

ディマー機能内蔵

距離ガイドライン表示可

自照式操作ボタン採用

モニター薄型設計



◆HIT-D711

NEW



◆HIT-C18

高感度小型防水カメラ

All in one package

究極のベーシック版システムが新登場!

カメラ用中継ケーブル 20m/25m 仕様有り

モニターの特徴

- ✓ 周囲の明るさを自動検知する光センサー式ディマー機能を内蔵し、モニター輝度を自動調整。
- ✓ 四方向に調整可能な距離ガイドラインを表示することが可能。
- ✓ 自照式操作ボタン採用により、夜間でも安全で確実な操作が可能。
- ✓ モニター本体薄型設計(当社従来品比較 約30%スリム化)を採用。

安心の後方視界は
アルファ・デポにお任せ!



システムパッケージ内容

- 7インチモニター(HIT-D711)
- モニター用マルチ電源ケーブル(5m)
- 高感度小型防水カメラ(HIT-C18)
- カメラプロテクター(CP-45)
- カメラ用中継ケーブル(20m / 25m)

ラインナップ

リアに特化し、低価格を実現!

◆カメラ中継ケーブル 20m仕様

¥74,000(税別)

◆カメラ中継ケーブル 25m仕様

¥78,000(税別)

製品仕様

【モニター】



項目	HIT-D711
画面サイズ	7インチ (16:9)
画素数	RGB ストライプ配列 800×480px
輝度	400cd/m2
視野角	水平 140度 / 垂直 120度
駐車ライン表示	自動表示 (バックギアシフト時)
ディマー	自動
映像入力	1ch
音声出力	1wモノラル / 16Ω
衝撃レート	4G
ビデオシステム	NTSC
カメラ接続端子	4ピン mini Din
入力電圧	DC 12-32V ACC 接続による自動 ON/OFF
動作温度	-30℃ ~ +70℃
保管温度	-40℃ ~ +80℃
外形寸法	181(W)×122(H)×24(D)mm
重量	430g
ハウジング素材	ABS

【カメラ】



項目	HIT-C18
撮像素子	1/3インチ SONY CMOS
解像度	1280×480
最低照度	0.02Lux
視野範囲	水平 130.4度 / 垂直 93.7度
動作温度	-30℃~85℃
外形寸法	23(W)×23(H)×35(D)mm
重量	35g
保護構造	IP69K

◆オプションパーツ

付属のオンダッシュ金具を使用せず、天吊タイプモニターブラケットにてモニターを設置頂きますと、全日本トラック協会の助成金対象となります。



【A】 ミラーステー流用タイプブラケット
AP-7070 定価：6,000円(税別)

対象車種例
日野 デュトロ、日産 アトラス、
トヨタ ダイナ、マツダ タイタン等



【B】 ミラー無タイプブラケット
AP-7075LCD 定価：9,800円(税別)
車種別プレート付

対象車種例
日野 レンジャー / プロフィア
いすゞ エルフ / フォワード (一部対象外) / ギガ
三菱 キャンター / ファイター / スーパープレート
日産 UD / クオン

※このカタログの内容は、2020年10月現在のものです。
商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

 **株式会社アルファ・デポ**
154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE 駒沢ビル7F
TEL: 03-5432-6401 FAX: 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店