

2ch映像入力対応バックモニターシステム

HIT-712

全日本トラック協会
助成金対象機種

防塵・防滴仕様モニター

2chカメラ映像入力対応

トリガー入力対応

左右反転機能



◆HIT-D712
2ch対応防滴モニター



◆HIT-C15MT
マイク・赤外線カメラ



◆HIT-C19
広角(170度)カメラ



◆HIT-C23GR
赤外線・広角(180度)カメラ

モニターの特徴

- ✓ IP64防塵・防滴仕様
- ✓ 2系統カメラ映像入力に対応(2カメラ切替式)
- ✓ ウィンカー、リバースなどのトリガー入力に対応
- ✓ 画像左右反転(正像/鏡像)機能を搭載
- ✓ 周囲の明るさを検知し、画面輝度を自動調整
- ✓ 上下左右調節可能な距離マーカを表示可能
- ✓ 自照式ボタンで暗い場所での操作も可能
- ✓ カメラからの音声入力に対応(HIT-C15MT 選択時)
- ✓ 本体薄型設計(当社従来製品より約30%薄型化)
- ✓ 防水チューブ付き中継接続ケーブル

大型車両の左折
右折確認に有効



システムパッケージ内容

- 7インチモニター
- モニター用マルチ電源ケーブル
- モニターブラケット
- 中継接続ケーブル★以下の長さより仕様に合わせて選択可
(5m / 7m / 10m / 15m / 20m / 23m / 25m)
※延長ケーブルもご用意ございます (5m/10m)
- カメラ ★以下のラインナップより仕様に合わせて選択可

◆HIT-C15MT	赤外線/マイク内蔵	水平視野角115度	IP69K
◆HIT-C19	広角レンズ	水平視野角170度	IP68
◆HIT-C23GR	赤外線/広角レンズ	水平視野角180度	IP69K

ラインナップ

カメラ機種 / ケーブル長 / 設置方法 定額でカスタマイズ可能!

◆HIT-712/1 (1カメラ仕様)

¥108,000 (税別)

◆HIT-712/2 (2カメラ仕様)

¥148,000 (税別)

※セミトレシステムは別途お見積り致します



製品仕様

【モニター】



項目	HIT-D712
画面サイズ	7インチ (16 : 9)
画素数	RGB ストライプ配列 800×480px
視野角	160度
カメラ入力	2ch
音声入力	2ch(1chのみ出力)
トリガー入力	2ch
ディマー	自動 / 手動
防塵・防滴	IP64
電源電圧	DC 12/24V
消費電力	12W
音声出力	モノラル
動作温度	-30℃ ~ +70℃
保存温度	-40℃ ~ +80℃
外形寸法	181(W)×122(H)×24(D)mm
重量	430g

【カメラ】



項目	HIT-C15MT	HIT-C19	HIT-C23GR
撮像素子	1/3" Color CMOS	1/3" Color CMOS HD	1/3.2" Color CMOS
有効画素数	1,280×960(V)	CVBS 1080(H)×720(V)	1,280×960(V)
最低照度	0LUX	0.05LUX	0LUX
視野範囲	水平 115度 / 85度	水平 170度 / 垂直 95度	水平 180度 / 垂直 125度
動作温度	-30℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +60℃
外形寸法	72(W)×42(H)×45(D)mm	37.3(W)×23(H)×28.6(D)mm	45.4(W)×29(H)×45.5(D)mm
重量	193g	70g	140g
保護構造	IP69K	IP68	IP69K
マイク	内蔵	非対応	非対応
赤外線 LED	内蔵	非対応	内蔵

※このカタログの内容は、2022年8月現在のものです。商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

 **株式会社アルファ・デポ**
154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE 駒沢ビル7F
TEL : 03-5432-6401 FAX : 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店