

4ch映像入力対応バックモニターシステム

HIT-714

全日本トラック協会
助成金対象機種

防塵・防滴仕様モニター

4chカメラ映像入力対応

3つのトリガー入力対応

5種の分割パターン表示



◆HIT-D714
4ch対応防滴モニター



◆HIT-C15MT
マイク・赤外線カメラ



◆HIT-C19
広角(140度)カメラ



◆HIT-C23R
赤外線・広角(180度)カメラ

モニターの特徴

- ✓ カメラを最大4台まで接続可能
- ✓ クワッド、PinP等、5種の分割パターンを実現
- ✓ 操作に応じ、画面出力パターンを任意に設定可能
- ✓ 画像左右反転(正像/鏡像)機能を搭載
- ✓ 周囲の明るさを検知し、画面輝度を自動調整
- ✓ 容易なカメラ増設(カメラとケーブルを追加)
- ✓ 自照式ボタンで暗い場所での操作も可能
- ✓ カメラからの音声入力に対応(HIT-C15MT 選択時)
- ✓ 本体薄型設計(当社従来製品より約30%薄型化)
- ✓ 防水チューブ付き中継接続ケーブル

A~Dの場所へ、カメラ1~カメラ4の映像を任意に選択! ドライバーの操作に応じて画面の出力パターンを自由にセッティング!

CA1 ~ 4	A B	A B	A B C	A B C	A B C D
フルスクリーン	スプリット1	スプリット2	P in P	トリプル	クワッド

Semi-Full Trailer



2~4カメラシステムにも対応可能!

システムパッケージ内容

- 7インチモニター
- モニター用マルチ電源ケーブル
- モニターブラケット
- 中継接続ケーブル★以下の長さより仕様に合わせて選択可
(5m / 7m / 10m / 15m / 20m / 23m / 25m)
※延長ケーブルもご用意ございます (5m/10m)
- カメラ ★以下のラインナップより仕様に合わせて選択可
 - ◆HIT-C15MT 赤外線/マイクロフォン内蔵 水平視野角115度 IP69K
 - ◆HIT-C19 広角レンズ 水平視野角140度 IP68
 - ◆HIT-C23GR 赤外線/広角レンズ 水平視野角180度 IP69K

ラインナップ

カメラ機種 / ケーブル長 / 設置方法 定額でカスタマイズ可能!

◆HIT-714/2(2カメラ仕様)
¥158,000 (税別)

◆HIT-714/3(3カメラ仕様)
¥198,000 (税別)

◆HIT-714/4(4カメラ仕様)
¥238,000 (税別)

※セミトレ・フルトレシステムは別途お見積りします

製品仕様

【モニター】



項目	HIT-D714
画面サイズ	7インチ (16:9)
画素数	RGB ストライプ配列 800×480px
視野角	160度
カメラ入力	4ch
音声入力	4ch モノラル信号 (HRS 6P 仕様)
トリガー入力	3ch
ディマー	自動 / 手動
防塵・防滴	IP64
電源電圧	DC 12/24V
消費電力	12W
音声出力	モノラル
動作温度	-30℃～+70℃
保存温度	-40℃～+80℃
外形寸法	181(W)×122(H)×24(D)mm
重量	430g

【カメラ】



項目	HIT-C15MT	HIT-C19	HIT-C23GR
撮像素子	1/3" Color CMOS	1/3" Color CMOS HD	1/3.2" Color CMOS
有効画素数	1,280×960(V)	CVBS 1080(H)×720(V)	1,280×960(V)
最低照度	0LUX	0.5LUX	0LUX
視野範囲	水平 115度 / 85度	水平 140度 / 垂直 90度	水平 180度 / 垂直 125度
動作温度	-30℃～+70℃	-20℃～+70℃	-20℃～+60℃
外形寸法	72(W)×42(H)×45(D)mm	37.3(W)×23(H)×28.6(D)mm	45.4(W)×29(H)×45.5(D)mm
重量	193g	70g	140g
保護構造	IP69K	IP68	IP69K
マイク	内蔵	非対応	非対応
赤外線 LED	内蔵	非対応	内蔵

※このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

 **株式会社アルファ・デポ**
 154-0012 東京都世田谷区駒沢2-11-5 NEW VALUE 駒沢ビル7F
 TEL: 03-5432-6401 FAX: 03-3414-7121

<http://www.alphadp.co.jp/>

株式会社アルファ・デポ



販売代理店